

BOGE S-4 széria

Designed to take the lead



TECHNIKAI ADATOK

BOGE típus	max. nyomás bar	effektív légszállítás m³/min	névleges teljesítmény		méretek H x Sz x M (mm)	csatlakozó méret	súly hangszigetelt kg	súly szuper hangszigetelt kg
			motor kW	ventilátor kW				
S 56-4 LF(D)	7,5	2,8 - 10,9	55	2,2	2380 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2150 (2410)	2170 (2430)
S 56-4 LF(D)	10	2,5 - 9,0	55	2,2	2380 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2150 (2410)	2170 (2430)
S 56-4 LF(D)	13	3,5 - 7,2	55	2,2	2380 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2150 (2410)	2170 (2430)
S 56-4 L(D)	7,5	10,1	55	2,2	2330 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2070 (2310)	2090 (2330)
S 76-4 (D)	7,5	14,1	75	2,2	2330 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2160 (2420)	2180 (2440)
S 76-4 (D)	10	12,5	75	2,2	2330 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2160 (2420)	2180 (2440)
S 76-4 (D)	13	10,4	75	2,2	2330 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2160 (2420)	2180 (2440)
S 76-4 LF(D)	7,5	2,9 - 14,4	75	2,2	2380 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2150 (2410)	2170 (2430)
S 76-4 LF(D)	10	2,8 - 12,3	75	2,2	2380 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2150 (2410)	2170 (2430)
S 76-4 LF(D)	13	2,6 - 10,4	75	2,2	2380 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2150 (2410)	2170 (2430)
S 90-4 (D)	7,5	16,5	90	3,0	2330 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2260 (2520)	2280 (2540)
S 90-4 (D)	10	15,0	90	3,0	2330 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2260 (2520)	2280 (2540)
S 90-4 (D)	13	12,6	90	3,0	2330 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2260 (2520)	2280 (2540)
S 90-4 LF(D)	7,5	2,9 - 16,6	90	3,0	2380 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2250 (2510)	2270 (2530)
S 90-4 LF(D)	10	2,8 - 14,7	90	3,0	2380 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2250 (2510)	2270 (2530)
S 90-4 LF(D)	13	2,7 - 12,8	90	3,0	2380 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2250 (2510)	2270 (2530)
S 110-4 (D)	10	17,1	110	3,0	2330 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2260 (2520)	2280 (2540)
S 110-4 (D)	13	15,2	110	3,0	2330 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2260 (2520)	2280 (2540)
S 110-4 LF(D)	7,5	5,8 - 19,2	110	3,0	2380 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2250 (2510)	2270 (2530)
S 110-4 LF(D)	10	2,8 - 16,3	110	3,0	2380 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2250 (2510)	2270 (2530)
S 110-4 LF(D)	13	2,8 - 14,4	110	3,0	2380 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2250 (2510)	2270 (2530)
S 110-4 L(D)	7,5	19,3	110	3,0	2330 (2780) x 1420 x 1990	DN 65	2170 (2430)	2190 (2450)

Minden modell rendelhető beépített szárítóval is.

BOGE S-4 széria

Designed to take the lead



TECHNIKAI ADATOK

BOGE típus	max. nyomás bar	effektív légszállítás m ³ /min	névleges teljesítmény		méretek H x Sz x M (mm)	csatlakozó méret	súly hangszigetelt kg	súly szuper hangszigetelt kg
			motor kW	ventilátor kW				
S 111-4	7,5	20,5	110	3,0	2930 x 1620 x 1990	DN 80	3550	3600
S 111-4	10	17,5	110	3,0	2930 x 1620 x 1990	DN 80	3550	3600
S 111-4	13	14,4	110	3,0	2930 x 1620 x 1990	DN 80	3550	3600
S 111-4 LF	7,5	5,5 - 21,1	110	3,0	2980 x 1620 x 1990	DN 80	3550	3600
S 111-4 LF	10	5,3 - 18,5	110	3,0	2980 x 1620 x 1990	DN 80	3550	3600
S 111-4 LF	13	4,9 - 14,4	110	3,0	2980 x 1620 x 1990	DN 80	3550	3600
S 111-4 L	7,5	20,5	110	3,0	2930 x 1620 x 1990	DN 80	3450	3500
S 132-4	7,5	24,1	132	3,0	2930 x 1620 x 1990	DN 80	3650	3700
S 132-4	10	21,7	132	3,0	2930 x 1620 x 1990	DN 80	3650	3700
S 132-4	13	17,2	132	3,0	2930 x 1620 x 1990	DN 80	3650	3700
S 132-4 LF	7,5	5,5 - 25,0	132	3,0	2980 x 1620 x 1990	DN 80	3650	3700
S 132-4 LF	10	5,3 - 21,8	132	3,0	2980 x 1620 x 1990	DN 80	3650	3700
S 132-4 LF	13	5,0 - 17,9	132	3,0	2980 x 1620 x 1990	DN 80	3650	3700
S 132-4 L	10	20,2	132	3,0	2930 x 1620 x 1990	DN 80	3550	3600
S 160-4	7,5	28,1	160	5,5	2930 x 1620 x 1990	DN 80	3700	3750
S 160-4	10	25,0	160	5,5	2930 x 1620 x 1990	DN 80	3700	3750
S 160-4	13	21,2	160	5,5	2930 x 1620 x 1990	DN 80	3700	3750
S 160-4 LF	7,5	5,5 - 27,7	160	5,5	2980 x 1620 x 1990	DN 80	3750	3800
S 160-4 LF	10	5,3 - 25,1	160	5,5	2980 x 1620 x 1990	DN 80	3750	3800
S 160-4 LF	13	5,0 - 21,2	160	5,5	2980 x 1620 x 1990	DN 80	3750	3800
S 160-4 L	13	19,3	160	5,5	2930 x 1620 x 1990	DN 80	3600	3650